



- Tamaño compacto y fácil uso
- Su excelente microprocesador garantiza una alta fiabilidad
- Reinicio automático al volver la corriente
- Onda sinusoidal simulada
- Función de arranque en frío
- Instalación y uso fácil y simple

Descripción general

La serie SCD es un SAI compacto para uso doméstico o de oficina. Proporciona una protección fiable gracias a sus salidas de fácil utilización.

SAI SERIE SCD OFF-LINE		
MODELO	LA-SCD-400	LA-SCD-600
CAPACIDAD	400 VA/ 200 W	600 VA/ 300 W
ENTRADA		
Voltaje	220/230/240 VAC	
Voltaje nominal		
Rango de voltaje aceptable	180-270 VAC	
Frecuencia	50 Hz	
SALIDA		
Regulación de voltaje (Modo batería)	±10%	
Rango de frecuencia (Modo batería)	50 Hz	
Tiempo de transferencia típico	2-6 ms	
Forma de onda (Modo batería)	Onda sinusoidal modificada	
BATERÍA		
Tipo de baterías y cantidad	12V / 4.5Ah x 1	12V / 5Ah x 1
Tiempo de recarga típico	8 horas hasta el 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Modo AC	LED verde	
Modo batería	LED verde parpadea cada 10 seg.	
Batería baja	LED verde parpadea cada segundo y LED rojo encendido	
Fallo	LED rojo	
Sobrecalentamiento	LED rojo parpadea cada 0,5 seg.	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 10 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Fallo	Sonando continuamente	
CONECTORES		
Salida	3 x Schuko	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr x An x Al (mm)	166 x 161 x 86.7	
Peso neto (Kgs)	2.25	2.56
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0 a 90% Humedad relativa (sin condensación)	
Temperatura de trabajo	0°C a 40°C	

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso