

# Serie Value de reserva

Value1200/1500/2200EILCD

VAEBD0012EU-00

## Una protección de alimentación sólida de adentro hacia afuera

**CyberPower**  
Reliability. Quality. Value.

El SAI de la serie Value con tecnología GreenPower UPST™ ofrece a los usuarios domésticos y de la pequeña oficina una batería de reserva limpia y estable, a la vez que incorpora un puerto RJ11/RJ45 que garantiza que las líneas de teléfono, fax y módem están protegidas contra Sobretensiones. Gracias al regulador automático de tensión (AVR, Automatic Voltage Regulator) con el que cuenta, estabiliza la señal de AC y proporciona una tensión segura continua, lo que permite al SAI mantener unos niveles de alimentación seguros para el equipo conectado sin recurrir a la energía de la batería. La lectura mediante pantalla LCD multifunción proporciona acceso inmediato a información precisa del estado crítico de la alimentación y la batería.

El software de administración PowerPanel® Personal Edition incluido muestra las versátiles funcionalidades con las que cuenta, como por ejemplo lecturas de tensión de alimentación de entrada y salida, autodiagnósticos y tiempo de reserva aproximado de la batería. Con la tecnología de ahorro de energía, el SAI de la serie Value podría proporcionar una gran eficiencia operativa y eliminar el consumo de inútil energía.




### Aplicaciones


- Hogar y oficina doméstica
- Sistema de cine en casa
- Pequeña oficina
- Empresas de tamaño medio

### Características de serie

- Tecnología GreenPower UPST™
- Regulador automático de tensión (AVR, Automatic Voltage Regulator)
- Protección EMI, RFI y contra Sobretensiones y picos de corriente
- Protección de la línea de teléfono, fax, módem, DSL y red
- Autorreinicio y autocarga
- Monitor de estado LCD
- Puertos de conexión USB y serie
- Baterías reemplazables por el usuario
- PowerPanel® Personal Edition



Parte frontal



Trasera



**GreenPower UPS™**

**TECNOLOGÍA DE AHORRO DE ENERGÍA**

La tecnología de ahorro de energía avanzada patentada mejora la eficiencia de funcionamiento y elimina el consumo energético desperdiciado.

**PowerPanel® Personal Edition**



**SOFTWARE PARA APAGADO AUTOMÁTICO**

El software de administración CyberPower PowerPanel® Personal Edition es compatible con Windows7, Vista, XP, 2000 Pro, ME, 98, Windows Server 2008, 2003, Mac y Linux.

\*Las funciones de software pueden variar en función de la versión de firmware y/o de las restricciones del hardware.

# Serie Value de reserva

Value1200/1500/2200EILCD

**CyberPower**<sup>®</sup>  
Reliability. Quality. Value.

## Especificaciones técnicas

Modelo	Value1200EILCD	Value1500EILCD	Value2200EILCD
Capacidad (VA/Vatios)	1200 / 720	1500 / 900	2200 / 1320
Tecnología de ahorro de energía	Sí		
<b>Entrada</b>			
Margen de frecuencia	47 - 63 Hz (detección automática)		
Tipo de conector de entrada	IEC 320 C14		
<b>Salida</b>			
Tomas de SAI (número) o Número de Tomas de SAI	(6) IEC 320 C13		
Tensión de salida con batería (típica)	Onda senoidal simulada a 230 Vca +/-7%		
Frecuencia de salida en modo batería	50Hz / 60Hz +/- 1%		
Tiempo de transferencia (típico)	4 ms		
Protección contra sobrecargas	Con suministro eléctrico: Disyuntor y limitación de corriente interna Modo batería: limitación interna de corriente		
AVR	Amplificador y reductor		
<b>Protección contra Sobretensiones y filtrado</b>			
Protección contra Sobretensiones	Sí		
<b>Características físicas</b>			
Dimensiones (ALxANxFO) (mm)	180 x 140 x 326		
Peso (kg)	11,2	13,2	14,5
<b>Batería</b>			
Batería sellada de ácido de plomo libre de mantenimiento	12 V / 7 AH x 2	12 V / 8,5 AH x 2	12 V / 9 AH x 2
Tiempo de recarga típico	8 horas		
<b>Tiempos de funcionamiento</b>			
Media carga / Carga total (min)	10 / 3	11 / 3	8 / 2
<b>Indicadores de estado</b>			
Indicadores	Encendido, uso de batería		
Alarmas audibles	Uso de batería, batería baja y sobrecarga		
Lectura mediante pantalla LCD multifunción	Sí		
<b>Comunicación</b>			
PowerPanel <sup>®</sup> Personal Edition	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008 y Linux Compatible con el administrador de energía de Mac		
<b>Administración</b>			
Autocomprobación	Sí		
Autocarga y autorreinicio	Sí		
Puertos de conexión	USB y serie		

#Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. ©2012 CyberPower Systems.  
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

## Contenido del paquete:



Unidad del producto



Cable USB



Cable telefónico



Manual del usuario



CD de software



IEC Cable de alimentación



Garantía Tarjeta



DISTRIBUIDO POR:

Las instalaciones de fabricación de CyberPower cuentan con los estándares ISO 9001:2000, ISO 14000 y QC080000