





Conector modular Cat6A hembra RJ45 8P8C FTP con blindaje 360° para uso con cables apantallados.

Dispone de un alto grado de protección contra las interferencias electromagnéticas.

Su robusta construcción supera las especificaciones de CAT6A siendo valido para aplicaciones de hasta 500 MHz, 10GBase-T.

Modulo hembra RJ45 Cat6A FTP Lapara Networking

Categoría	6A STP / FTP
Tipo	Hembra RJ45 8P8C
Frecuencia	500 Mhz
Conexión	Tipo Keystone
Entrada de cableado	180°
Blindaje	Cobertura 360°
Temperatura funcionamiento	-20º hasta 70ºC (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
Ciclos de conexión del conector	>750 conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
Resistencia de aislamiento	> 500 MOhm
Resistencia de contacto	< 20 MilliOhm
Rigidez dieléctrica	1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)
Rango de cableado	AWG 22 a 26
Numero de contactos	8 contactos
Contacto	Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,5 μ chapado en oro
Instalación	Fácil instalación, sin herramientas específica
Codificado	T568A/B
Certificados	RoHS,CE,ISO9001
Normas	ISO/IEC 11801 2 ^a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C







Código	EAN	Descripción
LA-4010219	8436597253130	Modulo hembra RJ45 Cat 6A FTP tipo Keystone



